

TIRE-CÂBLES TRACTEURS

- En acier galvanisé haute résistance • Sans cosse coeur •
- Grâce au tressage spécial et à l'absence de soudure, ils bénéficient d'une élasticité très élevée qui assure un serrage efficace sur toute la longueur du tire-câble •
- Tire-câbles spéciaux sur demande (autres diamètres, autres longueur, acier inoxydable) •

FERME SIMPLE BOUCLE



	Ø en mm	CR en kg	Long. en mm	Poids
G106/10	10 à 20	1860	750	0,17 kg
G106/20	20 à 30	1990	900	0,25 kg
G106/30	30 à 40	2900	900	0,35 kg
G106/40	40 à 50	4250	950	0,60 kg
G106/50	50 à 65	4250	1000	0,65 kg
G106/65	65 à 80	5700	1000	0,80 kg
G106/80	80 à 95	5700	1100	0,90 kg
G106/95	95 à 110	5700	1100	1,30 kg
G106/110	110 à 125	5700	1200	1,30 kg

OUVERT DOUBLE BOUCLE



	Ø en mm	CR en kg	Long. en mm	Poids
G206/10	10 à 20	1860	750	0,17 kg
G206/20	20 à 30	1990	900	0,25 kg
G206/30	30 à 40	2900	900	0,35 kg
G206/40	40 à 50	4250	950	0,60 kg
G206/50	50 à 65	4250	1000	0,65 kg
G206/65	65 à 80	5700	1000	0,80 kg
G206/80	80 à 95	5700	1100	0,90 kg
G206/95	95 à 110	5700	1100	1,30 kg
G206/110	110 à 125	5700	1200	1,30 kg

OUVERT BOUCLE DEPORTEE



	Ø en mm	CR en kg	Long. en mm	Poids
G306/10	10 à 20	1860	750	0,17 kg
G306/20	20 à 30	1990	900	0,25 kg
G306/30	30 à 40	2900	900	0,35 kg
G306/40	40 à 50	4250	950	0,60 kg
G306/50	50 à 65	4250	1000	0,65 kg
G306/65	65 à 80	5700	1000	0,80 kg
G306/80	80 à 95	5700	1100	0,90 kg

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com